













Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-КОМБО-01Ф

Новый онлайн-фискальный регистратор внесен в реестр контрольно-кассовой техники 16 августа 2018 года. Фискальный регистратор является продолжением семейства контрольно-кассовых машин «РИТЕЙЛ» и сделан на базе чекового принтера Sewoo (производство Корея). На плате присутствуют интерфейсные разъемы RS-232, USB, два LAN-порта и RJ11. 2 LAN порта позволяют использовать устройство в режиме HUB, что позволяет сэкономить разъемы на материнской плате и повысить стабильность скорости передачи данных в сети. К преимуществам также можно отнести – небольшие размеры и возможность печати чека как в горизонтальном, так и вертикальном положении.

Краткие характеристики и отличительные особенности:

-  • Все сферы применения
-  • Базовое печатное устройство принтер Sewoo (Корея)
-  • Возможность печатать чеки в двух положениях принтера (горизонтально и вертикально)
-  • Единый протокол и драйвер с фискальными регистраторами компании «ШТРИХ-М»
-  • Интерфейсы RS-232, USB, LAN на плате
-  • Чек на ленте 80 мм, печать графики, одномерных и двумерных штрих кодов
-  • Скорость печати 220 мм/секунду
-  • Автоотрезчик (ресурс 3 млн. операций)
-  • Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки
-  • Разъем для подключения денежного ящика

Технические характеристики

Фильтр для онлайн-касс	Подходит для работы в системе ЕГАИС, Широкая лента 80 мм, Автоотрезчик, Все сферы применения, Компактные габариты, Горизонтальный и вертикальный выход чека, Простота обслуживания, Высокая скорость печати, Ethernet (LAN), USB
Кому подходит	Применяется организациями и предприятиями любой направленности (торговля, оказание услуг, образовательные и медицинские учреждения, нефтепереработка и АЗС, кинотеатры и прочее), а также, Индивидуальными Предпринимателями.
Тип устройства	ККТ (фискальный регистратор)
Работа с одномерными (1D) штрих-кодами	EAN-8, EAN-13
Работа с двумерными (2D) штрих-кодами	QR Code
Ширина ленты, мм	80+0/-1
Толщина ленты, мм	от 0,065 до 0,09
Область печати, мм (точек)	72 (576)
Внешний диаметр рулона бумаги, мм	83
Ресурс термоголовки, км	150
Скорость печати, мм/сек	До 220
Ресурс автоотрезчика	3 000 000
Интерфейс	RS-232, USB - 1 шт, LAN - 2 шт.
Подключение периферийных устройств	Денежный ящик 24V, дисплей покупателя
Датчики и индикация	Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки
Входное напряжение, В	DC:24v/1,75A, AC:100-240V 50/60Hz
Температура работы мин., °C	5
Температура работы макс., °C	40
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм	132x147,2x154,5
Вес нетто, кг	1,4
Цвет корпуса	Белый, Черный
Потребляемая мощность, Вт	До 42
Страна изготовитель	Корея