



**Фискальный регистратор РИТЕЙЛ-01Ф RS/USB/2LAN**  
Модернизированное, высоконадежное и недорогое решение со встроенным фискальным накопителем ФН-1, обеспечивает запись и хранение данных в фискальных накопителях ФН-1, формирует и передает информацию о фискальных документах в налоговые органы через ОФД, а также, осуществляет печать документов на бумажных носителях в соответствии с правилами установленными законодательством РФ (федеральный закон N 54-ФЗ). На плате присутствуют интерфейсные разъемы RS-232, USB, два LAN-порта и RJ11. 2LAN порта позволяют использовать устройство в режиме HUB, что позволяет сэкономить разъемы на материнской плате и повысить стабильность скорости передачи данных в сети.

## Краткие характеристики и отличительные особенности:



Скорость печати до 200 мм/сек.



Три интерфейса: USB / RS-232 / LAN.



Ширина ленты 80 мм и 57 мм (ограничитель для печати на ленте 57 мм).



Корпус из прочного износостойчивого пластика.



Надежный автоотрезчик – более 3 000 000 отрезков чеков (подтверждено сертификатом производителя).



Ресурс печатающей головки 200 км.



Контроль наличия бумаги, окончания ленты, открытой термоголовки



Наличие vesa-крепления для монтажа на стену и внутреннего приспособления для удержания ленты при вертикальной работе.



Протестирован и имеет положительные заключения от всех ОФД России.

## Технические характеристики

<b>Фильтр для онлайн-касс</b>	Подходит для работы в системе ЕГАИС, Широкая лента 80 мм, Автоотрезчик, Все сферы применения, Компактные габариты, Простота обслуживания, Высокая скорость печати, Ethernet (LAN), USB
<b>Кому подходит</b>	Применяется организациями и предприятиями любой направленности (торговля, оказание услуг, образовательные и медицинские учреждения, нефтепереработка и АЗС, кинотеатры и прочее), а также, Индивидуальными Предпринимателями.
<b>Совместимо с</b>	Операционные системы: Windows, Linux и Android. ПО: 1С, RKeeper, Мерката, Трактирь, АйТи-Ойл, Artix и др.
<b>Тип устройства</b>	ККТ (фискальный регистратор)
<b>Работа с одномерными (1D) штрих-кодами</b>	EAN-8, EAN-13
<b>Работа с двумерными (2D) штрих-кодами</b>	QR Code
<b>Макс. ширина печати, мм</b>	72
<b>Макс. ширина бумаги, мм</b>	80
<b>Мин. ширина бумаги, мм</b>	57
<b>Внешний диаметр рулона бумаги, мм</b>	80
<b>Внутренний диаметр рулона бумаги (мин.), мм</b>	12,5
<b>Ресурс термоголовки, км</b>	200
<b>Скорость печати, мм/сек</b>	До 200
<b>Ресурс автоотрезчика</b>	3 000 000
<b>Интерфейс</b>	RS-232, USB - 1 шт, LAN - 2 шт.
<b>Подключение периферийных устройств</b>	Денежный ящик 24V, дисплей покупателя
<b>Датчики и индикация</b>	Датчик "конец ленты", Датчик "открыта крышка", Датчик "мало бумаги", Датчик "бумага отсутствует"
<b>Входное напряжение, В</b>	DC:24v/1,75A, AC:100-240V 50/60Hz
<b>Диапазон рабочих температур, °C</b>	0°C..+40°C
<b>Температура работы мин., °C</b>	5
<b>Температура работы макс., °C</b>	40
<b>Габариты оборудования (ШxГxВ), мм</b>	152x220x150,5
<b>Вес нетто, кг</b>	1,7
<b>Цвет корпуса</b>	Белый, Черный
<b>Драйвера</b>	Windows Driver, OPOS, JavaPOS